RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT25ST2

Reachtruck · 2,5 t

Machine

Fabrikant	**Noblelift**
Model	**RT25ST2**
Type	**Reachtruck**
Nominale capaciteit	**2,5 t**
Hefhoogte	**7,00 m**
Bedrijfsgewicht	**3530 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**7000 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**3068 mm**
Vrije heffing h2	**2397 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**7910 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2260 mm**
Spoorbreedte voor b10	**990 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**1400 mm**
Wielbasis y	**1650 mm**
Bodemvrijheid m1	**75 mm**
Draaicirkel Wa	**1885 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**2950 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**2920 mm**

Prestaties en hefmast

Vermogen rijmotor	**5,5 kW**
Rijsnelheid belast	**9,5 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**9,5 km/h**

Klimvermogen belast	**10 %**
Klimvermogen onbelast	**15 %**

Accu en voeding

Accuspanning	**48 V**
Accucapaciteit	**420 Ah**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.