RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

# STILL R 50-15 (1987-2003)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 1,5 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
**€ 21.000**

IEQ-INDEX
**0,45**

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **STILL** |
| Model | **R 50-15 (1987-2003)** |
| Type | **Elektrische heftruck** |
| Nominale capaciteit | **1,5 t** |
| Hefhoogte | **3,23 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **2826 kg** |
| Commerciële status | **Gebruikt, uit productie** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **500 mm** |
| Hefhoogte h3 | **3230 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2160 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **3805 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2050 mm** |
| Zithoogte h7 | **953 mm** |
| Totale breedte b1 | **990 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **840 mm** |
| Lengte tot vorkrug l2 | **1775 mm** |

| | |
|---|---|
| Wielbasis y | **1190 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **90 mm** |
| Draaicirkel Wa | **1445 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200) | **3226 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200) | **3104 mm** |
| Lastafstand x | **345 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Restcapaciteit op maximale hefhoogte | **480 kg** |
| Masttype | **Standard** |
| Vorkenbordklasse FEM | **FEM 2** |
| Bandentype | **Superelastisch** |
| Vermogen rijmotor | **4,9 kW** |
| Rijsnelheid belast | **12 km/h** |
| Rijsnelheid onbelast | **12,5 km/h** |
| Klimvermogen belast | **6,5 %** |
| Klimvermogen onbelast | **11 %** |

## Restcapaciteiten en lastdiagram

| | |
|---|---|
| Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **1500 kg** |
| Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **1250 kg** |
| Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **1150 kg** |
| Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **960 kg** |
| Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **850 kg** |
| Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **680 kg** |
| Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **480 kg** |
| Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **380 kg** |

## Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accutechnologie | **Loodzuur** |

| | |
|---|---|
| Accuspanning | **24 V** |
| Accucapaciteit | **920 Ah** |
| Vermogen acculader | **2,8 kW** |
| Energie per laadcyclus | **26,5 kWh** |

## Aslasten

| | |
|---|---|
| Aslast voor, belast | **3679 kg** |
| Aslast voor, onbelast | **1133 kg** |
| Aslast achter, belast | **647 kg** |
| Aslast achter, onbelast | **1693 kg** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.