RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 3 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 35.500

IEQ-INDEX
0,56

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**R 60-30 (1995-2005)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**3 t**
Hefhoogte	**3,43 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**1863 kg**
Commerciële status	**Gebruikt, uit productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3430 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2000 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**3600 mm**
Totale breedte b1	**1192 mm**
Spoorbreedte voor b10	**945 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2426 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3765 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3965 mm**

Lastafstand x	**395 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**1450 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**12 kW**
Rijsnelheid belast	**16 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**16 km/h**
Klimvermogen belast	**20 %**
Klimvermogen onbelast	**24 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2700 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2550 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2200 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2050 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1700 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1450 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1200 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**700 Ah**
Vermogen acculader	**7 kW**
Energie per laadcyclus	**67,2 kWh**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.