RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RCE 35 (2023+)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 3,5 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 35.500

IEQ-INDEX
0,55

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RCE 35 (2023+)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**3,5 t**
Hefhoogte	**3,00 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**5430 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3000 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2137 mm**
Vrije heffing h2	**150 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4045 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2230 mm**
Zithoogte h7	**1238 mm**
Totale breedte b1	**1268 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1030 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**3738 mm**
Wielbasis y	**1785 mm**
Bodemvrijheid m1	**141 mm**
Draaicirkel Wa	**2400 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4109 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4309 mm**
Lastafstand x	**425 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**1600 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**13,6 kW**
Rijsnelheid belast	**15 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**15 km/h**
Klimvermogen belast	**16 %**
Klimvermogen onbelast	**20 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2950 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2500 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2300 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1950 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1600 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1350 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**500 Ah**
Vermogen acculader	**5 kW**
Energie per laadcyclus	**48 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**7899 kg**
Aslast voor, onbelast	**2416 kg**
Aslast achter, belast	**1031 kg**
Aslast achter, onbelast	**2564 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.