RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 50-13 (Serie 1) (2003-2011)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 1,25 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 21.000

IEQ-INDEX
0,50

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 50-13 (Serie 1) (2003-2011)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**1,25 t**
Hefhoogte	**3,23 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**2561 kg**
Commerciële status	**Gebruikt, uit productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3230 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2160 mm**
Vrije heffing h2	**150 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**3805 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2050 mm**
Zithoogte h7	**953 mm**
Totale breedte b1	**990 mm**
Spoorbreedte voor b10	**840 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**1721 mm**
Wielbasis y	**1136 mm**
Bodemvrijheid m1	**90 mm**
Draaicirkel Wa	**1391 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3172 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3050 mm**
Lastafstand x	**345 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**470 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 2**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**4,9 kW**
Rijsnelheid belast	**12 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**12,5 km/h**
Klimvermogen belast	**6,5 %**
Klimvermogen onbelast	**11 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1300 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1080 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1040 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**860 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**780 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**650 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**470 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**390 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**24 V**
Accucapaciteit	**805 Ah**
Vermogen acculader	**2,4 kW**
Energie per laadcyclus	**23,2 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**3247 kg**
Aslast voor, onbelast	**1084 kg**
Aslast achter, belast	**564 kg**
Aslast achter, onbelast	**1477 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.