RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-25-600 Plus (2019-2023)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 2,5 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 41.000

IEQ-INDEX
0,90

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-25-600 Plus (2019-2023)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**2,5 t**
Hefhoogte	**3,02 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**4585 kg**
Commerciële status	**Gebruikt, uit productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3020 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2200 mm**
Vrije heffing h2	**160 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**3650 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2210 mm**
Zithoogte h7	**1262 mm**
Totale breedte b1	**1199 mm**
Spoorbreedte voor b10	**992 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**2353 mm**
Wielbasis y	**1595 mm**
Bodemvrijheid m1	**125 mm**
Draaicirkel Wa	**2032 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3877 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3678 mm**
Lastafstand x	**413 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**1960 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 2**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**15 kW**
Rijsnelheid belast	**19 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**21,3 %**
Klimvermogen onbelast	**29,5 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2500 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2500 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2250 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2250 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1960 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1960 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**620 Ah**
Vermogen acculader	**6,2 kW**
Energie per laadcyclus	**59,5 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**6287 kg**
Aslast voor, onbelast	**2306 kg**
Aslast achter, belast	**798 kg**
Aslast achter, onbelast	**2279 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.