RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-30 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm · 5001 kg)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 3 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 41.500

IEQ-INDEX
0,70

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-30 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm · 5001 kg)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**3 t**
Hefhoogte	**4,43 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**5001 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**4430 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2160 mm**
Vrije heffing h2	**1500 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**5055 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2220 mm**
Zithoogte h7	**1080 mm**
Totale breedte b1	**1198 mm**

Spoorbreedte voor b10	**992 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2340 mm**
Wielbasis y	**1600 mm**
Bodemvrijheid m1	**130 mm**
Draaicirkel Wa	**2013 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3742 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3542 mm**
Lastafstand x	**413 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**2350 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2x10.5 kW**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**16 %**
Klimvermogen onbelast	**20 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2770 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2470 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2700 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2110 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2350 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1740 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**700 Ah**
Vermogen acculader	**8,4 kW**
Energie per laadcyclus	**67,2 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**7030 kg**
Aslast voor, onbelast	**2060 kg**
Aslast achter, belast	**971 kg**
Aslast achter, onbelast	**2941 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.