RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-35 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 3,5 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 44.000

IEQ-INDEX
0,62

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-35 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**3,5 t**
Hefhoogte	**4,43 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**5487 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**4430 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2160 mm**
Vrije heffing h2	**1500 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**5055 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2220 mm**
Zithoogte h7	**1080 mm**
Totale breedte b1	**1198 mm**

Spoorbreedte voor b10	**992 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2447 mm**
Wielbasis y	**1700 mm**
Bodemvrijheid m1	**130 mm**
Draaicirkel Wa	**2113 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**3849 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3649 mm**
Lastafstand x	**413 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**2150 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2x10.5 kW**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**14 %**
Klimvermogen onbelast	**20 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3500 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3100 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3300 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2750 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2800 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2200 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2150 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**1600 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**700 Ah**
Vermogen acculader	**8,4 kW**
Energie per laadcyclus	**80,6 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**7910 kg**
Aslast voor, onbelast	**2210 kg**
Aslast achter, belast	**1077 kg**
Aslast achter, onbelast	**3277 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.