RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-40 (Serie 2) (2018+)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 4 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 52.500

IEQ-INDEX
0,65

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-40 (Serie 2) (2018+)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**4 t**
Hefhoogte	**4,53 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**6837 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**4530 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2320 mm**
Vrije heffing h2	**1600 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**5215 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2320 mm**
Zithoogte h7	**1140 mm**
Totale breedte b1	**1398 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1142 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**2760 mm**
Wielbasis y	**1800 mm**
Bodemvrijheid m1	**145 mm**
Draaicirkel Wa	**2350 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4229 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4029 mm**
Lastafstand x	**525 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**3100 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2x11 kW**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**15 %**
Klimvermogen onbelast	**20 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3700 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3600 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3200 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3100 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2600 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**2600 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2000 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**840 Ah**
Vermogen acculader	**10,1 kW**
Energie per laadcyclus	**80,6 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**9640 kg**
Aslast voor, onbelast	**3110 kg**
Aslast achter, belast	**1197 kg**
Aslast achter, onbelast	**3727 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.