RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-45-600 (Serie 2) (2018+)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 4,5 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 54.000

IEQ-INDEX
0,80

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-45-600 (Serie 2) (2018+)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**4,5 t**
Hefhoogte	**2,98 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**6582 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**2980 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2300 mm**
Vrije heffing h2	**160 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**3987 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2333 mm**
Zithoogte h7	**1343 mm**
Totale breedte b1	**1399 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1104 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**2901 mm**
Wielbasis y	**2046 mm**
Bodemvrijheid m1	**127 mm**
Draaicirkel Wa	**2550 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4465 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4265 mm**
Lastafstand x	**525 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**3000 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 3**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2x11 kW**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**12,4 %**
Klimvermogen onbelast	**20,3 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4500 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4100 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4100 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3600 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3600 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**3000 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**3000 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**930 Ah**
Vermogen acculader	**9,3 kW**
Energie per laadcyclus	**89,3 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**10067 kg**
Aslast voor, onbelast	**3312 kg**
Aslast achter, belast	**10453 kg**
Aslast achter, onbelast	**3707 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.