RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-60 (2014-2021)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 6 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 72.000

IEQ-INDEX
0,75

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-60 (2014-2021)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**6 t**
Hefhoogte	**3,55 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**12.032 kg**
Commerciële status	**Gebruikt, uit productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**3550 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2710 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4440 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2697 mm**
Zithoogte h7	**1719 mm**
Totale breedte b1	**1679 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1364 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**3450 mm**

Wielbasis y	**2285 mm**
Bodemvrijheid m1	**220 mm**
Draaicirkel Wa	**3007 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**5117 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4917 mm**
Lastafstand x	**580 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**4700 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 4**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2 x 10,5 kW**
Rijsnelheid belast	**14 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**17 km/h**
Klimvermogen belast	**16,3 %**
Klimvermogen onbelast	**25 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**6000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5500 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5600 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5000 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5200 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4500 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**4700 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4000 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**1120 Ah**
Vermogen acculader	**11,2 kW**
Energie per laadcyclus	**107,5 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**15842 kg**
Aslast voor, onbelast	**6413 kg**
Aslast achter, belast	**2154 kg**
Aslast achter, onbelast	**5619 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.