RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 6 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 79.000

IEQ-INDEX
0,77

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-70 (2014-2021)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**6 t**
Hefhoogte	**3,55 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**10.477 kg**
Commerciële status	**Gebruikt, uit productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**3550 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2710 mm**
Vrije heffing h2	**110 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4440 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2697 mm**
Zithoogte h7	**1719 mm**
Totale breedte b1	**1597 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1306 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**3440 mm**
Wielbasis y	**2285 mm**
Bodemvrijheid m1	**220 mm**
Draaicirkel Wa	**3007 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**5107 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4907 mm**
Lastafstand x	**580 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**5600 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 4**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**80 kW**
Rijsnelheid belast	**20 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**20 km/h**
Klimvermogen belast	**33 %**
Klimvermogen onbelast	**32 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**7000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**6400 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**6600 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5900 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**6200 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5400 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5600 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**4800 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Vermogen acculader	**0 kW**
Energie per laadcyclus	**0 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**14854 kg**
Aslast voor, onbelast	**5415 kg**
Aslast achter, belast	**1623 kg**
Aslast achter, onbelast	**5062 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.