RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014+) (h3 2750 mm)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 8 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 92.000

IEQ-INDEX
0,83

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-80-900 (2014+) (h3 2750 mm)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**8 t**
Hefhoogte	**2,75 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**15.430 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**900 mm**
Hefhoogte h3	**2750 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2710 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4140 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2697 mm**
Zithoogte h7	**1719 mm**
Totale breedte b1	**2140 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1561 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**3535 mm**

Wielbasis y	**2285 mm**
Bodemvrijheid m1	**220 mm**
Draaicirkel Wa	**3049 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**5199 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**4999 mm**
Lastafstand x	**660 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**5800 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 4**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2 x 10,5 kW**
Rijsnelheid belast	**14 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**18 km/h**
Klimvermogen belast	**15,5 %**
Klimvermogen onbelast	**23 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**8000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**8000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**7400 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**7400 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**6700 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**6700 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5800 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5800 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**1120 Ah**
Vermogen acculader	**11,2 kW**
Energie per laadcyclus	**107,5 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**21549 kg**
Aslast voor, onbelast	**7097 kg**
Aslast achter, belast	**2366 kg**
Aslast achter, onbelast	**8333 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.