RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014+) (h3 4700 mm)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 8 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 92.000

IEQ-INDEX
0,83

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**RX 60-80-900 (2014+) (h3 4700 mm)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**8 t**
Hefhoogte	**4,70 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**14.352 kg**
Commerciële status	**Nieuw, in productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**900 mm**
Hefhoogte h3	**4700 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2650 mm**
Vrije heffing h2	**1850 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**5530 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2720 mm**
Zithoogte h7	**1345 mm**
Totale breedte b1	**2000 mm**
Spoorbreedte voor b10	**1600 mm**

Lengte tot vorkrug l2	**3663 mm**
Wielbasis y	**2625 mm**
Bodemvrijheid m1	**165 mm**
Draaicirkel Wa	**3334 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**5352 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**5152 mm**
Lastafstand x	**660 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**6700 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 4**
Bandentype	**Superelastisch**
Vermogen rijmotor	**2x20 kW**
Rijsnelheid belast	**16 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**16 km/h**
Klimvermogen belast	**10 %**
Klimvermogen onbelast	**15 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**8000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**8000 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**7400 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**7400 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**6700 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**6700 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**5800 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**5800 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**1240 Ah**
Vermogen acculader	**14,9 kW**
Energie per laadcyclus	**107,5 kWh**

Aslasten

Aslast voor, belast	**20220 kg**
Aslast voor, onbelast	**6450 kg**
Aslast achter, belast	**2132 kg**
Aslast achter, onbelast	**7902 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.