RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

# STILL RX 60-80 (2014-2021)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 8 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
**€ 86.000**

IEQ-INDEX
**0,75**

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **STILL** |
| Model | **RX 60-80 (2014-2021)** |
| Type | **Elektrische heftruck** |
| Nominale capaciteit | **8 t** |
| Hefhoogte | **4,70 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **13.702 kg** |
| Commerciële status | **Gebruikt, uit productie** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **500 mm** |
| Hefhoogte h3 | **4700 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2650 mm** |
| Vrije heffing h2 | **1850 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **5530 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2720 mm** |
| Zithoogte h7 | **1345 mm** |
| Totale breedte b1 | **2000 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **1600 mm** |

| | |
|---|---|
| Lengte tot vorkrug l2 | **3463 mm** |
| Wielbasis y | **2425 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **165 mm** |
| Draaicirkel Wa | **3134 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200) | **5152 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200) | **4952 mm** |
| Lastafstand x | **610 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Restcapaciteit op maximale hefhoogte | **5800 kg** |
| Masttype | **Standard** |
| Vorkenbordklasse FEM | **FEM 4** |
| Bandentype | **Superelastisch** |
| Vermogen rijmotor | **2x20 kW** |
| Rijsnelheid belast | **16 km/h** |
| Rijsnelheid onbelast | **16 km/h** |
| Klimvermogen belast | **11 %** |
| Klimvermogen onbelast | **16 %** |

## Restcapaciteiten en lastdiagram

| | |
|---|---|
| Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **8000 kg** |
| Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **7300 kg** |
| Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **7400 kg** |
| Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **6700 kg** |
| Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **6700 kg** |
| Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **6000 kg** |
| Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **5800 kg** |
| Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **5200 kg** |

Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accutechnologie | **Loodzuur** |
| Accuspanning | **80 V** |
| Accucapaciteit | **1240 Ah** |
| Vermogen acculader | **14,9 kW** |
| Energie per laadcyclus | **119 kWh** |

## Aslasten

| | |
|---|---|
| Aslast voor, belast | **19580 kg** |
| Aslast voor, onbelast | **6402 kg** |
| Aslast achter, belast | **2122 kg** |
| Aslast achter, onbelast | **7300 kg** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.