RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

# STILL RXE 16C (2022+)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 1,6 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
**€ 26.500**

IEQ-INDEX
**0,50**

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **STILL** |
| Model | **RXE 16C (2022+)** |
| Type | **Elektrische heftruck** |
| Nominale capaciteit | **1,6 t** |
| Hefhoogte | **4,35 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **2884 kg** |
| Commerciële status | **Nieuw, in productie** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **500 mm** |
| Hefhoogte h3 | **4350 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2060 mm** |
| Vrije heffing h2 | **1480 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **4940 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2040 mm** |
| Zithoogte h7 | **1020 mm** |
| Totale breedte b1 | **1099 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **932 mm** |

| | |
|---|---|
| Lengte tot vorkrug l2 | **1733 mm** |
| Wielbasis y | **1152 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **85 mm** |
| Draaicirkel Wa | **1415 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200) | **3102 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200) | **2978 mm** |
| Lastafstand x | **355 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Restcapaciteit op maximale hefhoogte | **980 kg** |
| Masttype | **Standard** |
| Vorkenbordklasse FEM | **FEM 2** |
| Bandentype | **Superelastisch** |
| Vermogen rijmotor | **2x4.3 kW** |
| Rijsnelheid belast | **12 km/h** |
| Rijsnelheid onbelast | **12,5 km/h** |
| Klimvermogen belast | **7 %** |
| Klimvermogen onbelast | **13 %** |

## Restcapaciteiten en lastdiagram

| | |
|---|---|
| Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **1600 kg** |
| Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **1330 kg** |
| Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **1280 kg** |
| Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **1060 kg** |
| Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **980 kg** |
| Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **810 kg** |
| Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm) | **670 kg** |
| Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm) | **550 kg** |

Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accutechnologie | **Loodzuur** |
| Accuspanning | **48 V** |
| Accucapaciteit | **360 Ah** |
| Vermogen acculader | **4,3 kW** |
| Energie per laadcyclus | **20,7 kWh** |

## Aslasten

| | |
|---|---|
| Aslast voor, belast | **3920 kg** |
| Aslast voor, onbelast | **1310 kg** |
| Aslast achter, belast | **564 kg** |
| Aslast achter, onbelast | **1574 kg** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.