RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Elektrische heftruck · Elektrisch · 1 t

INDICATIEVE NIEUWWAARDE
€ 19.000

IEQ-INDEX
0,60

Indicatieve nieuwwaarde: Indicatieve schatting van de nieuwwaarde van dit model, gereconstrueerd uit marktgegevens: het is niet de officiële prijslijst van de fabrikant.

Wat de IEQ-index is: De IEQ (index van efficiëntie op hoogte) geeft aan hoeveel van het nominale hefvermogen de machine behoudt bij grote hefhoogtes. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe minder het hefvermogen daalt naarmate de mast uitschuift. Bij een lage index kunt u op hoogte merkbaar lichtere lasten verplaatsen dan het nominale hefvermogen doet vermoeden.

Machine

Fabrikant	**STILL**
Model	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Type	**Elektrische heftruck**
Nominale capaciteit	**1 t**
Hefhoogte	**5,38 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**2590 kg**
Commerciële status	**Gebruikt, uit productie**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**600 mm**
Hefhoogte h3	**5380 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**1990 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**6040 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2190 mm**
Totale breedte b1	**828 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**1454 mm**
Draaicirkel Wa	**1320 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**2958 mm**

Lastafstand x	**195 mm**

Prestaties en hefmast

Restcapaciteit op maximale hefhoogte	**550 kg**
Masttype	**Standard**
Vorkenbordklasse FEM	**FEM 2**
Bandentype	**Superelastisch**
Rijsnelheid belast	**8 km/h**
Rijsnelheid onbelast	**12 km/h**
Klimvermogen belast	**8 %**
Klimvermogen onbelast	**15 %**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**1000 kg**
Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**850 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**900 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**750 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**750 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**600 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 500 mm)	**550 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**450 kg**

Accu en voeding

Accutechnologie	**Loodzuur**
Accuspanning	**24 V**
Accucapaciteit	**300 Ah**
Vermogen acculader	**0,9 kW**
Energie per laadcyclus	**8,6 kWh**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.