RENT4WORK

Technische fiche
Document gegenereerd op 23 november 2026

TOYOTA

Toyota 05-9FBM30T

Elektrisch · 3 t

Machine

Fabrikant	**Toyota**
Model	**05-9FBM30T**
Nominale capaciteit	**3 t**
Hefhoogte	**3,30 m**
Aandrijving	**Elektrisch**
Bedrijfsgewicht	**5365 kg**

Afmetingen en buitenmaten

Lastzwaartepuntsafstand	**500 mm**
Hefhoogte h3	**3300 mm**
Hoogte mast ingeschoven h1	**2395 mm**
Vrije heffing h2	**125 mm**
Hoogte mast uitgeschoven h4	**4035 mm**
Hoogte beschermdak h6	**2215 mm**
Zithoogte h7	**1230 mm**
Totale breedte b1	**1195 mm**
Spoorbreedte voor b10	**946 mm**
Lengte tot vorkrug l2	**2460 mm**
Wielbasis y	**1735 mm**
Bodemvrijheid m1	**95 mm**
Draaicirkel Wa	**2175 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200)	**4015 mm**
Werkgangbreedte Ast (pallet 1000×1200)	**3816 mm**
Lastafstand x	**440 mm**

Prestaties en hefmast

Bandentype	**Superelastisch**

Restcapaciteiten en lastdiagram

Max. hefvermogen op 3.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2710 kg**
Max. hefvermogen op 4.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2710 kg**
Max. hefvermogen op 5.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2550 kg**
Max. hefvermogen op 6.000 mm (lastzwaartepunt 600 mm)	**2390 kg**

Accu en voeding

Accuspanning	**80 V**
Accucapaciteit	**700 Ah**

Aslasten

Aslast voor, belast	**7340 kg**
Aslast voor, onbelast	**2714 kg**
Aslast achter, belast	**1025 kg**
Aslast achter, onbelast	**2651 kg**

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.