RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

YALE

# Yale ERP15VT SWB

Elektrische heftruck · Elektrisch · 1,5 t

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **Yale** |
| Model | **ERP15VT SWB** |
| Type | **Elektrische heftruck** |
| Nominale capaciteit | **1,5 t** |
| Hefhoogte | **3,32 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **2971 kg** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Lastzwaartepuntsafstand | **500 mm** |
| Hefhoogte h3 | **3320 mm** |
| Hoogte mast ingeschoven h1 | **2230 mm** |
| Vrije heffing h2 | **100 mm** |
| Hoogte mast uitgeschoven h4 | **3898 mm** |
| Hoogte beschermdak h6 | **2070 mm** |
| Zithoogte h7 | **919 mm** |
| Spoorbreedte voor b10 | **889 mm** |
| Wielbasis y | **1290 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **70 mm** |
| Draaicirkel Wa | **1479 mm** |
| Werkgangbreedte Ast (pallet 800×1200) | **3134 mm** |
| Lastafstand x | **326 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Bandentype | **Superelastisch** |
| Rijsnelheid belast | **16 km/h** |

| | |
|---|---|
| Rijsnelheid onbelast | **16 km/h** |
| Klimvermogen belast | **11 %** |
| Klimvermogen onbelast | **16 %** |

## Aslasten

| | |
|---|---|
| Aslast voor, belast | **3892 kg** |
| Aslast voor, onbelast | **1430 kg** |
| Aslast achter, belast | **580 kg** |
| Aslast achter, onbelast | **1541 kg** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.