RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

DINGLI

# Dingli JCPT0608DCH

Elektrische schaarhoogwerker · Elektrisch · 230 kg

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **Dingli** |
| Model | **JCPT0608DCH** |
| Type | **Elektrische schaarhoogwerker** |
| Nominale capaciteit | **230 kg** |
| Platformhoogte | **4,50 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **995 kg** |

## Platform

| | |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | **6500 mm** |
| Maximale platformhoogte | **4500 mm** |
| Lengte van het platform | **1370 mm** |
| Uitschuiflengte | **600 mm** |
| Draagvermogen van het uitschuifdeel | **113 kg** |
| Maximaal aantal personen, binnen | **2** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Totale breedte b1 | **810 mm** |
| Totale lengte l2 | **1540 mm** |
| Totale hoogte met opgeklapte leuningen | **2000 mm** |
| Totale hoogte met neergeklapte leuningen | **1640 mm** |
| Wielbasis y | **1150 mm** |
| Binnenste draaicirkel | **450 mm** |
| Draaicirkel Wa | **1600 mm** |

## Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Bandentype | **Niet-strepend** |
| Rijsnelheid ingeschoven | **4 km/h** |
| Rijsnelheid op hoogte | **0,6 km/h** |
| Maximaal klimvermogen | **25 %** |
| Toegestane zijdelingse helling | **1,5 °** |
| Toegestane langshelling | **3 °** |

## Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accuspanning | **24 V** |
| Accucapaciteit | **115 Ah** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.