RENT4WORK

**Technische fiche**
Document gegenereerd op 23 november 2026

DINGLI

# Dingli S0812AC+

Elektrische schaarhoogwerker · Elektrisch · 540 kg

## Machine

| | |
|---|---|
| Fabrikant | **Dingli** |
| Model | **S0812AC+** |
| Type | **Elektrische schaarhoogwerker** |
| Nominale capaciteit | **540 kg** |
| Platformhoogte | **6,00 m** |
| Aandrijving | **Elektrisch** |
| Bedrijfsgewicht | **1990 kg** |

## Platform

| | |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | **8000 mm** |
| Maximale platformhoogte | **6000 mm** |
| Lengte van het platform | **2270 mm** |
| Uitschuiflengte | **900 mm** |
| Draagvermogen van het uitschuifdeel | **113 kg** |
| Maximaal aantal personen, binnen | **2** |
| Maximaal aantal personen, buiten | **2** |

## Afmetingen en buitenmaten

| | |
|---|---|
| Totale breedte b1 | **1150 mm** |
| Totale lengte l2 | **2480 mm** |
| Totale hoogte met opgeklapte leuningen | **2230 mm** |
| Totale hoogte met neergeklapte leuningen | **1700 mm** |
| Wielbasis y | **1870 mm** |
| Bodemvrijheid m1 | **100 mm** |
| Binnenste draaicirkel | **0 mm** |
| Draaicirkel Wa | **2200 mm** |

Prestaties en hefmast

| | |
|---|---|
| Bandentype | **Niet-strepend** |
| Rijsnelheid ingeschoven | **6 km/h** |
| Rijsnelheid op hoogte | **0,8 km/h** |
| Maximaal klimvermogen | **25 %** |
| Toegestane zijdelingse helling | **1,5 °** |
| Toegestane langshelling | **3 °** |

## Accu en voeding

| | |
|---|---|
| Accutechnologie | **Li-ion** |
| Accucapaciteit | **150 Ah** |

Gegevens afkomstig uit de datasheets van de fabrikanten.