RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

CATERPILLAR

Caterpillar EP 30ACN (SERIE CAT EP-EM 4 RUOTE COMP) (2015-2022)

3 t

Maszyna

Producent	**Caterpillar**
Model	**EP 30ACN (SERIE CAT EP-EM 4 RUOTE COMP) (2015-2022)**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**3,27 m**
Masa własna	**5222 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3270 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2165 mm**
Wolny skok h2	**100 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4325 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2240 mm**
Wysokość siedziska h7	**1130 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**950 mm**
Długość bez wideł l2	**2417 mm**
Rozstaw osi y	**1585 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**115 mm**
Promień skrętu Wa	**1920 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3629 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3690 mm**
Odległość ładunku x	**504 mm**

Osiągi i maszt

Moc silnika jazdy	**25,5 kW**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**13 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**22 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**7351 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2450 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**870 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2771 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.