RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

CATERPILLAR

Caterpillar EP30AN

3 t

Maszyna

Producent	**Caterpillar**
Model	**EP30AN**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**3,27 m**
Masa własna	**5230 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3270 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2165 mm**
Wolny skok h2	**100 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4325 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2240 mm**
Wysokość siedziska h7	**1130 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**950 mm**
Długość bez wideł l2	**2558 mm**
Rozstaw osi y	**1730 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**115 mm**
Promień skrętu Wa	**2064 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3773 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3830 mm**
Odległość ładunku x	**504 mm**

Osiągi i maszt

Moc silnika jazdy	**25,5 kW**

Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**13 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**22 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**7348 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2607 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**882 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2623 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.