RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

CROWN

# Crown RC 5530 35-30

Czołowy elektryczny · 1,5 t

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Crown** |
| Model | **RC 5530 35-30** |
| Typ | **Czołowy elektryczny** |
| Udźwig znamionowy | **1,5 t** |
| Masa własna | **2690 kg** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Odległość środka ciężkości ładunku | **500 mm** |
| Wysokość dachu ochronnego h6 | **2235 mm** |
| Wysokość siedziska h7 | **240 mm** |
| Szerokość pojazdu b1 | **1067 mm** |
| Rozstaw kół przednich b10 | **890 mm** |
| Długość bez wideł l2 | **1715 mm** |
| Rozstaw osi y | **1198 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **76 mm** |
| Promień skrętu Wa | **1427 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200) | **2870 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200) | **3045 mm** |
| Odległość ładunku x | **287 mm** |

## Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Prędkość jazdy z ładunkiem | **11,6 km/h** |
| Prędkość jazdy bez ładunku | **11,6 km/h** |
| Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | **37 %** |

Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | **36 V** |
| Pojemność akumulatora | **775 Ah** |
| Energia na cykl ładowania | **38,1 kWh** |

## Obciążenia osi

| | |
|---|---|
| Obciążenie osi przedniej, bez ładunku | **2050 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, bez ładunku | **1840 kg** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.