RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

EP

Ep CPD15TVL

Czołowy elektryczny · 1,5 t

Maszyna

Producent	**Ep**
Model	**CPD15TVL**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Masa własna	**2950 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2075 mm**
Wolny skok h2	**100 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4055 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2078 mm**
Wysokość siedziska h7	**1050 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1070 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**943 mm**
Długość bez wideł l2	**1813 mm**
Rozstaw osi y	**1230 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**92 mm**
Promień skrętu Wa	**1450 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3300 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3175 mm**
Odległość ładunku x	**420 mm**

Osiągi i maszt

Prędkość jazdy z ładunkiem	**13 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**14 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**10 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**15 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**150 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**3928 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1305 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**522 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1645 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.