RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

EP

Ep CPD20L1

Czołowy elektryczny · 2 t

Maszyna

Producent	**Ep**
Model	**CPD20L1**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Masa własna	**2950 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**1990 mm**
Wolny skok h2	**105 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4028 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2080 mm**
Wysokość siedziska h7	**1050 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1080 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**910 mm**
Długość bez wideł l2	**2200 mm**
Rozstaw osi y	**1470 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**110 mm**
Promień skrętu Wa	**2080 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3885 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3685 mm**
Odległość ładunku x	**405 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2A**
Rodzaj ogumienia	**Pełna guma**
Moc silnika jazdy	**6 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**10,5 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**14 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**10,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**14 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**360 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4380 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1155 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**570 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1795 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.