RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

EP

Ep EFL252X

Czołowy elektryczny · 2,5 t

Maszyna

Producent	**Ep**
Model	**EFL252X**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Masa własna	**3830 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2060 mm**
Wolny skok h2	**140 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4050 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2160 mm**
Wysokość siedziska h7	**1095 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1154 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**970 mm**
Długość bez wideł l2	**2503 mm**
Rozstaw osi y	**1595 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**100 mm**
Promień skrętu Wa	**2290 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4195 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3985 mm**
Odległość ładunku x	**495 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2A**
Rodzaj ogumienia	**Pełna guma**
Moc silnika jazdy	**10 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**11 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**12 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**15 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**15 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**205 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**5530 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1480 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**800 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2350 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.