RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

EP

# Ep EFL302

Czołowy elektryczny · 3 t

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Ep** |
| Model | **EFL302** |
| Typ | **Czołowy elektryczny** |
| Udźwig znamionowy | **3 t** |
| Wysokość podnoszenia | **3,00 m** |
| Masa własna | **4080 kg** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Odległość środka ciężkości ładunku | **500 mm** |
| Wysokość podnoszenia h3 | **3000 mm** |
| Wysokość masztu opuszczonego h1 | **2070 mm** |
| Wolny skok h2 | **150 mm** |
| Wysokość masztu wysuniętego h4 | **4050 mm** |
| Wysokość dachu ochronnego h6 | **2160 mm** |
| Wysokość siedziska h7 | **1130 mm** |
| Szerokość pojazdu b1 | **1230 mm** |
| Rozstaw kół przednich b10 | **1010 mm** |
| Długość bez wideł l2 | **2710 mm** |
| Rozstaw osi y | **1750 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **120 mm** |
| Promień skrętu Wa | **2500 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200) | **4381 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200) | **4181 mm** |
| Odległość ładunku x | **481 mm** |

Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Klasa karetki wideł FEM | **FEM 3A** |
| Rodzaj ogumienia | **Pełna guma** |
| Moc silnika jazdy | **10 kW** |
| Prędkość jazdy z ładunkiem | **11 km/h** |
| Prędkość jazdy bez ładunku | **12 km/h** |
| Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | **15 %** |
| Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku | **15 %** |

## Akumulator i zasilanie

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | **80 V** |
| Pojemność akumulatora | **205 Ah** |

## Obciążenia osi

| | |
|---|---|
| Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem | **6420 kg** |
| Obciążenie osi przedniej, bez ładunku | **1740 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem | **660 kg** |
| Obciążenie osi tylnej, bez ładunku | **2340 kg** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.