RENT4WORK

**Karta techniczna**
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYSTER

# Hyster E4.0XN

4 t

## Maszyna

| | |
|---|---|
| Producent | **Hyster** |
| Model | **E4.0XN** |
| Udźwig znamionowy | **4 t** |
| Wysokość podnoszenia | **3,00 m** |
| Masa własna | **7217 kg** |

## Wymiary i gabaryty

| | |
|---|---|
| Odległość środka ciężkości ładunku | **500 mm** |
| Wysokość podnoszenia h3 | **3000 mm** |
| Wysokość masztu opuszczonego h1 | **2134 mm** |
| Wolny skok h2 | **100 mm** |
| Wysokość masztu wysuniętego h4 | **3783 mm** |
| Wysokość dachu ochronnego h6 | **2388 mm** |
| Wysokość siedziska h7 | **1324 mm** |
| Długość bez wideł l2 | **2451 mm** |
| Rozstaw osi y | **1574 mm** |
| Prześwit nad podłożem m1 | **90 mm** |
| Promień skrętu Wa | **2165 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200) | **4012 mm** |
| Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200) | **3812 mm** |
| Odległość ładunku x | **447 mm** |

## Osiągi i maszt

| | |
|---|---|
| Moc silnika jazdy | **21 kW** |

## Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

| | |
|---|---|
| Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm) | **3870 kg** |
| Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm) | **3520 kg** |
| Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm) | **3860 kg** |
| Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm) | **3500 kg** |
| Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm) | **3630 kg** |
| Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm) | **3310 kg** |

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.