RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYSTER

Hyster E5.0XNS

Czołowy elektryczny · 5 t

Maszyna

Producent	**Hyster**
Model	**E5.0XNS**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,34 m**
Masa własna	**8121 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3340 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2138 mm**
Wolny skok h2	**100 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4257 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2388 mm**
Wysokość siedziska h7	**1324 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1420 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1115 mm**
Długość bez wideł l2	**2548 mm**
Rozstaw osi y	**1574 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**87 mm**
Promień skrętu Wa	**2240 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4092 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3892 mm**
Odległość ładunku x	**452 mm**

Osiągi i maszt

Moc silnika jazdy	**21 kW**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4760 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4330 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4730 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4310 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4590 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4180 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.