RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYSTER

Hyster J1.5UT

Czołowy elektryczny · 1,5 t

Maszyna

Producent	**Hyster**
Model	**J1.5UT**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Masa własna	**3030 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2000 mm**
Wolny skok h2	**135 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3980 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2155 mm**
Wysokość siedziska h7	**1080 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1120 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**955 mm**
Długość bez wideł l2	**2106 mm**
Rozstaw osi y	**1380 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**95 mm**
Promień skrętu Wa	**1970 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3780 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3580 mm**
Odległość ładunku x	**410 mm**

Osiągi i maszt

Moc silnika jazdy	**6,5 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**15 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**15,7 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**16 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**23 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1500 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1500 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**990 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**760 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**420 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**3940 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1490 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**590 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1590 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.