RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYSTER

Hyster J1.8UT

Czołowy elektryczny · 1,8 t

Maszyna

Producent	**Hyster**
Model	**J1.8UT**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**1,8 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Masa własna	**3310 kg**

Wymiary i gabaryty

Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2045 mm**
Wolny skok h2	**165 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3980 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2152 mm**
Wysokość siedziska h7	**1080 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1285 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1065 mm**
Długość bez wideł l2	**2544 mm**
Rozstaw osi y	**1670 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**65 mm**
Promień skrętu Wa	**2349 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4009 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4025 mm**
Odległość ładunku x	**475 mm**

Osiągi i maszt

Moc silnika jazdy	**11,5 kW**
Prędkość jazdy bez ładunku	**15,7 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**15 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**22 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1800 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1370 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1080 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**420 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4594 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1431 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**625 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1878 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.