RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYSTER

Hyster J2.0UT

Czołowy elektryczny · 2 t

Maszyna

Producent	**Hyster**
Model	**J2.0UT**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Masa własna	**4040 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2015 mm**
Wolny skok h2	**140 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2152 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1285 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1058 mm**
Długość bez wideł l2	**2302 mm**
Rozstaw osi y	**1485 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**65 mm**
Promień skrętu Wa	**2155 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3879 mm**
Odległość ładunku x	**454 mm**

Osiągi i maszt

Moc silnika jazdy	**8,5 kW**
Prędkość jazdy bez ładunku	**15,7 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**20 %**

Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**23 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1480 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1150 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**48 V**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**5110 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1770 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**930 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2270 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.