RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYSTER

Hyster J8.0XNSL

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 8 t

Maszyna

Producent	**Hyster**
Model	**J8.0XNSL**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**8 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**11.979 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2712 mm**
Wolny skok h2	**0 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4225 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2531 mm**
Wysokość siedziska h7	**1547 mm**
Szerokość pojazdu b1	**2082 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1847 mm**
Długość bez wideł l2	**3570 mm**
Rozstaw osi y	**2235 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**125 mm**
Promień skrętu Wa	**3145 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4959 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4959 mm**
Odległość ładunku x	**614 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Pneumatyczne**
Moc silnika jazdy	**45 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**24 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**24 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**26 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**24 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**8000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**8000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**8000 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**7730 kg**

Akumulator i zasilanie

Pojemność akumulatora	**192 Ah**
Energia na cykl ładowania	**18,9 kWh**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**4843 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2793 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**7136 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.