RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Elektryczny · 2,5 t

Maszyna

Producent	**Hyundai**
Model	**25B-9U**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,30 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4360 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3300 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2162 mm**
Wolny skok h2	**115 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4485 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2230 mm**
Wysokość siedziska h7	**1275 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1200 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**993 mm**
Długość bez wideł l2	**2295 mm**
Rozstaw osi y	**1400 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**117 mm**
Promień skrętu Wa	**1940 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3803 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3637 mm**
Odległość ładunku x	**458 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**17 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**18 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**20 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**2500 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**660 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**6016 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1805 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**844 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2555 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.