RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

JUNGHEINRICH

Jungheinrich EFG BC 316

Elektryczny · 1,6 t

Maszyna

Producent	**Jungheinrich**
Model	**EFG BC 316**
Udźwig znamionowy	**1,6 t**
Wysokość podnoszenia	**3,00 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**3230 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2000 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3555 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2080 mm**
Wysokość siedziska h7	**1030 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1060 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**904 mm**
Długość bez wideł l2	**2096 mm**
Rozstaw osi y	**1506 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**97 mm**
Promień skrętu Wa	**1960 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3712 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3513 mm**
Odległość ładunku x	**352 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Moc silnika jazdy	**3,7 kW**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**15 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**15 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**13,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**14 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**1600 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**48 V**
Pojemność akumulatora	**625 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**4012 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**1514 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**818 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**1716 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.