RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

KALMAR

Kalmar ECG200-12

20 t

Maszyna

Producent	**Kalmar**
Model	**ECG200-12**
Udźwig znamionowy	**20 t**
Wysokość podnoszenia	**5,00 m**
Masa własna	**31.200 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**1200 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4320 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**6820 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**3290 mm**
Wysokość siedziska h7	**2150 mm**
Szerokość pojazdu b1	**3050 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**2200 mm**
Rozstaw osi y	**4000 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**300 mm**
Promień skrętu Wa	**5600 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**9270 mm**
Odległość ładunku x	**1200 mm**

Osiągi i maszt

Prędkość jazdy z ładunkiem	**25 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**25 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**54 %**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**48500 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**17100 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**3600 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**15000 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.