RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde E 30 600 H

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 3 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**E 30 600 H**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**3,29 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**5684 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3295 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2327 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4059 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2325 mm**
Wysokość siedziska h7	**1260 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**996 mm**
Długość bez wideł l2	**2388 mm**
Rozstaw osi y	**1686 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**118 mm**
Promień skrętu Wa	**1934 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3835 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3706 mm**
Odległość ładunku x	**454 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**17,6 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**23,4 %**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**7543 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2668 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1141 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**3016 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.