RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde E160 600

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 16 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**E160 600**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**16 t**
Wysokość podnoszenia	**4,00 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**24.731 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**3736 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**5661 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**3150 mm**
Wysokość siedziska h7	**2004 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1874 mm**
Długość bez wideł l2	**4816 mm**
Rozstaw osi y	**3250 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**200 mm**
Promień skrętu Wa	**4338 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**6622 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**6422 mm**
Odległość ładunku x	**884 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Pneumatyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**18 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**

Akumulator i zasilanie

Pojemność akumulatora	**1240 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**36859 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**13553 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**3872 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**11178 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.