RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde E20 600H

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**E20 600H**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2 t**
Wysokość podnoszenia	**3,33 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4897 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3330 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2331 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3994 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2325 mm**
Wysokość siedziska h7	**1260 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**972 mm**
Długość bez wideł l2	**2354 mm**
Rozstaw osi y	**1686 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**122 mm**
Promień skrętu Wa	**1934 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3803 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3676 mm**
Odległość ładunku x	**420 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**18,4 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**27,3 %**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**5647 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2437 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1250 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2460 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.