RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde E25L

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 2,5 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**E25L**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**2,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,03 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**4537 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3030 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2181 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3694 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2165 mm**
Wysokość siedziska h7	**1102 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**972 mm**
Długość bez wideł l2	**2461 mm**
Rozstaw osi y	**1797 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**120 mm**
Promień skrętu Wa	**2041 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**3910 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**3783 mm**
Odległość ładunku x	**420 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 2A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**18 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**29,8 %**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**6159 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2379 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**878 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2158 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.