RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde E45 600HL BEVERAGE STD.

Czołowy elektryczny

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**E45 600HL BEVERAGE STD.**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Wysokość podnoszenia	**3,10 m**
Masa własna	**7435 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3100 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2419 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4017 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2415 mm**
Wysokość siedziska h7	**1292 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1454 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1159 mm**
Długość bez wideł l2	**2901 mm**
Rozstaw osi y	**2070 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**158 mm**
Promień skrętu Wa	**2391 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4347 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4216 mm**

Osiągi i maszt

Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**

Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**930 Ah**
Energia na cykl ładowania	**59,52 kWh**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.