RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde E50 500HL

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 4,99 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**E50 500HL**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**4,99 t**
Wysokość podnoszenia	**2,90 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**7412 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**2900 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2419 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3917 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2415 mm**
Wysokość siedziska h7	**1292 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1454 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1159 mm**
Długość bez wideł l2	**2901 mm**
Rozstaw osi y	**2070 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**158 mm**
Promień skrętu Wa	**2391 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4347 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4216 mm**
Odległość ładunku x	**510 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**20 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**9 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**17 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**930 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**11175 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**3750 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1227 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**3662 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.