RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde X30

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 3 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**X30**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**3 t**
Wysokość podnoszenia	**3,10 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**5121 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3095 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2218 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**3850 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2225 mm**
Wysokość siedziska h7	**1162 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1256 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1008 mm**
Długość bez wideł l2	**2704 mm**
Rozstaw osi y	**1875 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**117 mm**
Promień skrętu Wa	**2394 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4243 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4043 mm**
Odległość ładunku x	**449 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**22 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**22 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**18,3 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**31,2 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**90 V**
Pojemność akumulatora	**670 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**7104 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**2586 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1017 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**2535 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.