RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

LINDE

Linde X45 600

Czołowy elektryczny · Elektryczny · 4,5 t

Maszyna

Producent	**Linde**
Model	**X45 600**
Typ	**Czołowy elektryczny**
Udźwig znamionowy	**4,5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,10 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**7194 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3100 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2523 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4123 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2495 mm**
Wysokość siedziska h7	**1376 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1448 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1190 mm**
Długość bez wideł l2	**3173 mm**
Rozstaw osi y	**2120 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**205 mm**
Promień skrętu Wa	**2836 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**4771 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4571 mm**
Odległość ładunku x	**535 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**22 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**22 km/h**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**90 V**
Pojemność akumulatora	**1440 Ah**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**10460 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**3550 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**1234 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**3644 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.