RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50CN

Elektryczny · 4,99 t

Maszyna

Producent	**Mitsubishi**
Model	**FB50CN**
Udźwig znamionowy	**4,99 t**
Wysokość podnoszenia	**3,30 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**7991 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**500 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3300 mm**
Wolny skok h2	**150 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4205 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2340 mm**
Wysokość siedziska h7	**1320 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1450 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1154 mm**
Długość bez wideł l2	**2825 mm**
Rozstaw osi y	**1946 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**150 mm**
Promień skrętu Wa	**2289 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4125 mm**
Odległość ładunku x	**540 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 3A**
Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**

Prędkość jazdy z ładunkiem	**18 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**14 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**22 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**4000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3900 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 500 mm)	**3900 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**3650 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**775 Ah**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.