RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50NH

Elektryczny · 5 t

Maszyna

Producent	**Mitsubishi**
Model	**FB50NH**
Udźwig znamionowy	**5 t**
Wysokość podnoszenia	**3,30 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**8472 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3300 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2420 mm**
Wolny skok h2	**160 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4345 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2340 mm**
Wysokość siedziska h7	**1320 mm**
Szerokość pojazdu b1	**1450 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1154 mm**
Długość bez wideł l2	**2990 mm**
Rozstaw osi y	**2090 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**150 mm**
Promień skrętu Wa	**2434 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4291 mm**
Odległość ładunku x	**560 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4A**

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**18 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**20 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**3,5 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**21,5 %**

Udźwigi resztkowe i wykres obciążeń

Udźwig maks. na 3000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 4000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 5000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**5000 kg**
Udźwig maks. na 6000 mm (środek ciężkości 600 mm)	**4725 kg**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**80 V**
Pojemność akumulatora	**930 Ah**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.