RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

MONTINI

Montini MR 10

Elektryczny · 10 t

Maszyna

Producent	**Montini**
Model	**MR 10**
Udźwig znamionowy	**10 t**
Wysokość podnoszenia	**4,00 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**17.600 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**3020 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4800 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2870 mm**
Wysokość siedziska h7	**1807 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1667 mm**
Długość bez wideł l2	**3762 mm**
Rozstaw osi y	**2500 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**225 mm**
Promień skrętu Wa	**3428 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5609 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**5409 mm**
Odległość ładunku x	**781 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 5A**

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**15 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**18 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**11 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**19 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**96 V**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**25328 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**9900 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2272 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**7700 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.