RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

MONTINI

Montini MR 12

Elektryczny · 12 t

Maszyna

Producent	**Montini**
Model	**MR 12**
Udźwig znamionowy	**12 t**
Wysokość podnoszenia	**3,34 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**18.800 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**3340 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2870 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4140 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2958 mm**
Wysokość siedziska h7	**1811 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1795 mm**
Długość bez wideł l2	**4066 mm**
Rozstaw osi y	**2800 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**225 mm**
Promień skrętu Wa	**3775 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5961 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**5761 mm**
Odległość ładunku x	**786 mm**

Osiągi i maszt

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**

Prędkość jazdy z ładunkiem	**10 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**12 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**9 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**17 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**96 V**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**28020 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**10100 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2780 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**8700 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.