RENT4WORK

Karta techniczna
Dokument wygenerowano 23 listopada 2026

MONTINI

Montini MR 6 LOW

Elektryczny · 6 t

Maszyna

Producent	**Montini**
Model	**MR 6 LOW**
Udźwig znamionowy	**6 t**
Wysokość podnoszenia	**4,00 m**
Zasilanie	**Elektryczny**
Masa własna	**13.002 kg**

Wymiary i gabaryty

Odległość środka ciężkości ładunku	**600 mm**
Wysokość podnoszenia h3	**4000 mm**
Wysokość masztu opuszczonego h1	**2870 mm**
Wysokość masztu wysuniętego h4	**4800 mm**
Wysokość dachu ochronnego h6	**2870 mm**
Wysokość siedziska h7	**1807 mm**
Rozstaw kół przednich b10	**1355 mm**
Długość bez wideł l2	**3663 mm**
Rozstaw osi y	**2500 mm**
Prześwit nad podłożem m1	**225 mm**
Promień skrętu Wa	**2981 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 800×1200)	**5105 mm**
Szerokość korytarza roboczego Ast (paleta 1000×1200)	**4967 mm**
Odległość ładunku x	**682 mm**

Osiągi i maszt

Klasa karetki wideł FEM	**FEM 4A**

Rodzaj ogumienia	**Superelastyczne**
Prędkość jazdy z ładunkiem	**18 km/h**
Prędkość jazdy bez ładunku	**18 km/h**
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem	**17 %**
Zdolność pokonywania wzniesień bez ładunku	**25 %**

Akumulator i zasilanie

Napięcie akumulatora	**96 V**

Obciążenia osi

Obciążenie osi przedniej, z ładunkiem	**16408 kg**
Obciążenie osi przedniej, bez ładunku	**7271 kg**
Obciążenie osi tylnej, z ładunkiem	**2594 kg**
Obciążenie osi tylnej, bez ładunku	**5731 kg**

Dane pochodzą z kart katalogowych producentów.